

## Габаритные размеры преобразователей частоты серии PowerFlex7000 (Rockwell Automation)

!!! При реализации функции синхронного байпаса дополнительных секций не требуется.

### На напряжение 6 кВ:

привод PF7000A

трансформатор 1508 T

Номинальная мощность	Длина L1, мм	Высота H1, мм	Глубина B1, мм	Масса, кг	Внешний вид	Длина L2, мм	Высота H2, мм	Глубина B2, мм	Масса, кг
250кВт до 895 кВт	2800	2643	1000	4545	71.6	встроенный встроенный встроенный встроенный встроенный			
до 933 кВт	2900	2643	1000	5000	71.15				
1120 кВт до 1300 кВт	3200	2643	1000	2834	70.28	2286	2286	1270	4358
1500 кВт до 1680 кВт	3700	2643	1000	4100	70.3	2540	2540	1524	5266
2050 кВт до 2600 кВт	3900	2643	1000	4300	70.31	2540	2540	1524	5448
						2743	2743	1626	5811
400 кВт до 2240 кВт	3300	2643	1000	2955	70.9	1829	2286	1270	2182
2600 кВт до 4100 кВт	4200	2643	1000	4100	70.18	3048	3048	1829	7409
						3048	3048	1829	8500
5596 кВт	5100	2522	1000	6363	70.5	3100	3050	1915	14700